

PBX3943气动屏蔽隔音箱



本气动屏蔽隔音箱采用不锈钢板材料焊接而成，坚固耐用。可为测试蓝牙、WIFI等产品提供射频屏蔽，避免产线互相干扰，为测试产品声学性能提供隔音检测环境，气动开合，可通过串口控制。

屏蔽隔音箱	规格参数
隔音效果	室外噪声：80dB，室内噪声≤40dB
屏蔽效果	0.8GHz-3GHz≥60dB
材质	钣金+隔音、吸音材料
外观颜色	白色
箱体外尺寸 (mm)	(W) 390× (D) 430× (H) 340±5mm
箱体内尺寸 (mm)	(W) 360× (D) 400× (H) 300±5mm
外观尺寸 (mm)	(W) 525× (D) 480× (H) 415±5mm
工作气压	0.45MPa~0.6MPa
净重	28.0±0.3KG
接口名称	规格参数
N-SMA	特性电阻50Ω，频率范围DC~6GHz
BNC	特性电阻50Ω，频率范围DC~6GHz
USB2.0	标准2.0数据出传输，480Mbps/1.8A
DB9	标准串口传输，耐压支流0-100V/1.6A
AC	交流 0-500V/10A
DC	直流 0-100V/3A
相关配件	
箱体支架	可选件
显示器支架	可选件

